

Safix MP 2100

ADDITIVO STABILIZZATORE DI SABBIA



Safix MP 2100

CARATTERISTICHE

- Non tossico
- Inodore
- Non si usura col tempo
- Temperatura minima di utilizzo 5°C
- Totalmente invisibile
- Efficace contro le formiche
- Si additiva con l'acqua
- Agisce entro 24 ore
- Stabilizza la pavimentazione
- Evita la crescita di erbacce

www.betoncolor.it



Safix MP2100 è un additivo stabilizzatore di sabbia usato nella posa di pavè, mattoni di argilla e pietre naturali. Quando viene attivato con l'acqua forma un collante che fa da legante per la sabbia. Safix MP2100 renderà il pavimento più compatto. Evita il dilavamento della sabbia dovuto al traffico, al vento, all'umidità ed ai movimenti termici della pavimentazione. Safix MP2100 non va diluito e non è sensibile ai raggi UV. E' completamente trasparente.



Unire 5-8 Kg. di additivo Safix MP2100 a 100 Kg. di sabbia comune e mescolare con una normale betoniera da cantiere anche sul sito di posa. Stendere accuratamente sulla pavimentazione e far entrare bene nelle fughe. Non unire alla sabbia da mettere nel sottofondo. Non usare in previsione di pioggia e per le successive 24 ore. La pavimentazione deve essere posata su un fondo drenante di ghiaino.

Safix MP 2100



Dopo aver steso la sabbia compattare bene e se necessario stenderne ancora. Rimuovere competamente la sabbia in eccesso dalla superficie, anche con l'aiuto di un soffiatore e bagnare accuratamente con un leggero getto a pioggia. Non saturare le fughe con l'acqua. Lasciar asciugare ed evitare che il pavimento si bagni nelle successive 24 ore.

LIMITI DI GARANZIA:

Non potendo controllare l'installazione e l'uso del prodotto, garantiamo solo i difetti di fabbricazione dello stesso.

IMBALLO:

Sacchi da 25 Kg.

Distributed by:

LA BETONCOLOR S.A.S.

Via Monte Grappa 21, 25127 Brescia

Tel. 0305107560

Fax. 0305107561